


كشفت مديرية إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد. عن أن الهدف من تكثيف جولات مهندسي ومفتشي السلامة والصحة والسلامة المهنية هو الحفاظ على سلامة العاملين من أضرار وتلفيات وممتلكات المنشأة من خلال التأكد من معايير اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي يجب الالتزام فيها وفقا لقانون العمل الذي يتيح العمل في بيئة عمل مطمئنة وأمنة. وقالت في لقاء مع «الأنباء»: إن الهيئة تعمل على نشر الوعي عبر تكثيف الحملات التثقيبية على المنشآت ليس بهدف المخالفة بل لتوضيح الخلط في بيئة العمل حال وجدت من خلال تسجيل اشعار بتلافي المخالفات ومنح المنشأة الوقت الكافي لتعديل الوضع وتوضيح الخلط. كما سلطت المزيد الضوء على أبرز الانتهاكات التي تفرغها من المنشآت لتلافى التعرض لأي مخالفة أو مسالة قانونية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

- فيما يلي:
- فصل التيار الكهربائي قبل البدء في أعمال التركيب أو الإصلاح أو الصيانة وتوصيل الأجهزة الكهربائية بالأرض.
 - إجراء أعمال صيانة المعدات والحداد الكهربائي واتخاذ الاحتياطات لمنع إعادة الإصابة باستخدام قفازات وأحذية عازلة ضد الكهرباء وأن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في الصيانة يابدي عازلة.
 - عدم استخدام الجوز الخلفي أو الإصامي للجزء التوزيع الكهربائي بمكان المخزن.



- الرافعات ما يلي:
- توفير معدات الرفع
 - الميكانيكية المناسبة
 - واستخدامها لرفع المواد بطريقة سليمة والتأكد من سلامة وصاحبة السلاسل
 - والحبال وظفائف التعليق
 - لمعدات الرفع الميكانيكية.
 - وضع بيان ظاهر ونات
 - بأقصى حمل تشغيل مأمون
 - على كل آلة رفع وعدم تحميل
 - آلات الرفع بأحمال تزيد على
 - أقصى حمل تشغيل مأمون.
 - إعداد سجل خاص لكل
 - آلة رفع يُثبت فيه البيانات
 - المقررة.
 - تزويد كابينة عمل التشغيل
 - لآلة الرفع بوسيلة اتصال
 - والتأكد من وجود وسيلة
 - اتصال بكابينة عامل التشغيل
 - لإصدارها قبل بدء العمل.
 - تحديد مسار آلات الرفع
 - بوسائل تحذير ومنع وقوف
 - أو سير الأشخاص في مسارات
 - آلات الرفع أو أسفل الأحمال
 - المعلقة بها.
 - عدم إسناد تشغيل آلات الرفع
 - والجر والنقل لبغير الأشخاص
 - المخضنين لديهم ترخيص من
 - الجهات المختصة.
 - تأمين وسائل النقل الميكانيكية
 - وإجراء الفحص الدوري لهذه
 - الوسائل.

وما إجراءات لوحات توزيع الكهربياء؟

● لوحات توزيع الكهربياء يجب وضعها في مكان آمن ومتصل بجميع الأجهزة والدوائر الكهربيائية، وأن يكون التحكم في الكهربياء عن طريق اللوحات سهلة وفي متناول يد العامل المكلف بذلك، إضافة إلى عدم وجود أي مصدر للخطر بلوحات

من أمّن سلامة التوصيلات والأسلاك والأجهزة الكهربائية المتصلة بلوحات التوزيع وأن تحصل الجهد وتركيب قواطع أوتوماتيكية للدوائر الكهربائية لفصل التيار عند حدوث أي فعل كهربائي وأخرى عند حدوث ماسي وعزل جميع التجميعات والتوصيلات الكهربائية والتأكد من نوعية المنافذ الكهربائية بحيث لا يصدر عنها شرر عند فتح أو غلق الدائرة الكهربائية. ونوعية وحدات الإنارة بحيث تكون من النوع المحمي غير القابل للانفجار والكسر من بين الإجراءات إجراء فحص دوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات والأجهزة الكهربائية. أما دواعي فصل الكهرباء فتمثل:

استخدام غلايات البخار وإجراء
الفحوص الدورية للغلايات
التي لا تعتمد
على البخار من قبل الهيئات المختصة
والاحتفاظ بشهادة ضمان
سارية لغلايات البخار تؤكد
سلامتها وتوفير الاحتياطات
المناسبة لوقاية العمال من
أوعية الضغط والغازات، كما
يشترط توفير أجهزة ومعدات
إطفاء الحريق على أماكن العمل
والمستودعات والمحطات
الحريق بالإضافة للأعداد
المناسبة وتوزيعها على أماكن
العمل بالكامل وتوفير سهولة
استخدامها دون عوائق وإجراء
تدريب العمال على
النظم المتعلقة بالوقاية من
الآلات وترك مسافات كافية
حول الآلات وأحداث العمل
وإحاطة الأجزاء المتحركة
من مولدات الحركة وأجهزة
نقل الحركة والأجزاء الخطرة
من الآلات بحواجز الوقاية
المناسبة، هذا بالإضافة لـ
توفير وسيلة إيقاف فوري
لمكينتها لاستخدامها في حالة
الطوارئ وإجراء الصيانة
الدورية لكافة الأجهزة والمعدات
وإدخال سجلات خاصة لأعمال
الصيانة وحفظ تخطيط أو

تشجيع أو تزييت أي آلة أو
ماكينة تستخدم في العمل
أثناء دوراتها المنفشة واتخاذ
الاحتياطات اللازمة لوقاية
العاملين من أخطار الشرر أو
الشظايا المتطايرة أو الأجسام
الحادة وعدم تداول الخامات أو
المعدات أو مواد الإنتاج وغيرها
من أدوات العمل بطريقة غير
آمنة وسليمة.

استخدام الرافعات

ما إجراءات استخدام الرافعات؟

● من أهم إجراءات استخدام

بجوانب جانبية لمنع سقوط العمال والمواد الخاصة التي يمكن تزييد العاملين عليها من أجهزة الأمان إلى جانب متانة تثبيتها ، وتتم المخالفة في حال استخدامها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله أو عدم التأكد من أنها مهيئة أو مربوطة بالبناء بشكل محكم.

أو تحميلها حمولة زائدة أو بتجهيزات مواد غير معدة لها وتوضع مواد تزيد على حاجة العمل خلال فترة زمنية معقولة وعدم استخدام سقالات ثابتة مدعومة أو معالجة مواد تتحول دون ملاحظة عيوبها، والتأكد من الحالة الجيدة للمحامل المستخدمة من السقالات وتركيب عجلات متدرجة وقوائم الأبراج المتحركة وفقا للمواصفات المقررة ووضع أحمال كبيرة على الأبراج المتحركة تعرضها للمخطر وإبعاد السقالات البرجية عن خطوط الطاقة الكهربائية المدموعة في الهواء ومراعاة الأصول الفنية واستخدام التراخيص اللازمة عند إنشاء السندرة وتزويد السندرة بحاجز واق لمنع السقوط و بواسطة مانعة للصعود.

اشتراطات الآلات

● يشترط تثبيت الماكينات
او المعدات على قواعد ماصة
للصدمات او الاهتزازات وكل ما

من شأنه تقليل شدة الصواعة
والاهتزازات وإعداد أماكن
خاصة منفصلة للعمليات أو
المكينات التي يصدر عنها
أتربة أو أدخنة أو غازات ضارة
مزودة بأجهزة شفط وتجميع
واتخاذ الاحتياطات اللازمة
لحماية العمال من مخاطر

العمل والقرارات المنظمة إلى جانب اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لوقاية العمال من مخاطر السقوط والأشياء المتساقطة إلى جانب وضع حواجز جانبية لأعمال الحفر تحول دون انهيارها وتجهيز السلاالم الثابتة باحتياجات الوقاية والسلامة الأمنة وبمتانة كافية.

هل من مواصفات خاصة

● **بال تأكيد تم تحديد مواصفات خاصة للسلاسل بشكل دقيق**

وختلف بين السلام المتفكك والاسلقات والإبراج المتفككة بالتحصيل، وحددت مواصفات كل منها، وأتى قبل يسجل مخالفة من قبل مهندسي السلامة المهنية، على سبيل المثال للسلام المتفكك يشترط ثمانية الصنع وتحملها للجهد الواقع عليها وارتفاع الدرجات، وتعتبر مخالفة في حال كانت السلام غير منظمة الأبعاد وغير مناسبة وغير مزودة بوسائل ارتكان تمنع انزلاقها او في حال استخدام السلام في جري إصلاحها بالمسامير او ربط الأجزاء المسكورة بها واستعمال السلام محقوقة على درجات او اكل مسكورة في او مققودة او موضوعة في غير مكانها واستخدام السلام بصورة بحيث يصعب اكتشاف الشقوق.

وماذا عن السقالات؟
● السقالات أيضا انواع
والقانون حدد مواصفات
واسباب مخالفة كل منها

سواء نابتة أو منفصلة من حيث
متانتها وتحملها للجهد الواقع
عليها واتساعها وإحاطتها

وفقا للنماذج المقررة استيفاء بيانات سجلات السلامة المهنية المقررة.

- وإبلاغ جهاز السلامة بإحصائية ربع سنوية عن قيمة التعويضات عن حوادث إصابات العمل وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة.
- والإبلاغ عن تعويضات حوادث إصابات العمل خلال المدة المحددة.

متانة مباني المنشأة

هل من تفتيش على مقالة
البيان؟

● التفتيش يشمل أسقف المنشآت والساحات والأفنية التي يباشر العمل الفعل فيها، بجانب مساحات الممرات، بحيث تتناسب بشكل كافٍ لمرور الأشخاص والمعدات، وتحديد مساحة خاصة لمرور الأشخاص وأخرى لمرور المعدات وعدم بضع خطوات واضحة، ومدة عواقب التحول دون استخدام خارج للطوارئ، كما يتم الكشف على سلامة أرياض مواقع العمل وخلوها من أي عوائق تشكل خطورة على العاملين بالرفوف بإعداد قنوات صرف السوائل بالآرياض وموصافها ونظافتها إلى جانب جميع العوائق ذات الطبيعة الخطرة في أوعية خاصة والالتزام بالتخلص من الفضلات الصناعية بالطرق المناسبة والسليمة.

الصيانة الدورية

الزامي وفق القانون، وعدمه
يعتبر مخالفة؟

● إجراء الصيانة الدورية
على مباني المنشأة وجميع
مرافقها الزامى وفق قانون

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2695.

أخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام المواد المتداولة 141
354.

- عدم تحقيق صاحب العمل -
الالتزام بين نوع العمل وظروفه
والأشخاص المكلفين به من
النواحي الصحية والفنية.
- عدم إبلاغ العمال قبل
تسليمهم العمل بمخاطر المهنة
وتبصيرهم بكل الاحتياطات
الضرورية لتجنب الحوادث
وإصابات العمل.

تكونت من عدة فروع هي:

- 1- فرع التوعية والتدريب
- 2- فرع السلامة
- 3- فرع الإسعافات الأولية
- 4- فرع الإسعافات المتقدمة
- 5- فرع الإسعافات الخاصة
- 6- فرع الإسعافات الخاصة
- 7- فرع الإسعافات الخاصة
- 8- فرع الإسعافات الخاصة
- 9- فرع الإسعافات الخاصة
- 10- فرع الإسعافات الخاصة

- عدم توفير خدمات حماية البيئة وعدم تعيين مشرف أو مراقب لأعمال الرقابة والتوجيه متفرغ للسلامة والصحة المهنية، وعدم تناسب عدد مشرفي السلامة ونوع النشاط وعدد العمال بالمنشأة.

مشرف السلامة

هل من اشتراطات خاصة
للمشرفين على تطبيق
السلامة الصحة المهنية في
المنشآت؟

● القانون والقرارات المنظمة
للعمل حددت الاشتراطات
الواجب توافرها في مشرف
السلامة والصحة، وهي:

- تشكيل لجنة للسلامة
والصحة المهنية بالمنشأة
التي يزيد عدد عمالها على
250 عاملا.

تدريب العاملين عليها
والوظيفة الخاصة بالسلامة
والصحة المهنية بما يتفق
مع مستويات مسؤولياتهم
وطبيعة عمل المنشأة.

إبلاغ إدارة مركز السلامة
والصحة المهنية بأحداث
ربع سنوية عن حوادث
إصابات العمل وأمراض
المهنية، ويعتبر عدم الإبلاغ
الإحصائية خلال مدة 14
يومًا مخالفة، والإضرار عن
حدوث جسيم يقع أثناء
العمل وبسببه خلال 84 ساعة
من وقوعه.

إعداد محاضر السلامة المهنية

شروط سكن العمالة بالمشاريع

أكدت اسيل المزيد ان هناك شروطا لسكن العمالة في المشاريع منها منع تراكم الأتربة على الأرضيات والمكينات بموالة تنظيف المكان.

وتخصيص أماكن لراحة العمال أو لتناول الطعام في كل منشأة تستدعي طبيعة العمل بها ذلك وتوفير الاشتراطات الصحية بامكان الراحة وتناول الطعام. وتخصيص أماكن

لاستبدال ملابس العمال وحفظها في المنشأة مع تزويد هذه الأماكن بالخزائن المخصصة لحفظ الملابس. وتوفير حمامات ملائمة للاستحمام تتناسب مع عدد العمال وتزود بمواد النظافة اللازمة لإزالة ما يعلق بالجسم من ملوثات.

وتوفير المياه الباردة الصالحة للشرب بكميات كافية على أن تصل

جميع العمال بالطرق والكميات المناسبة.

إنشاء العدد الكافي من دورات المياه بالمنشأة تتناسب مع عدد العمال مع تزويد دورات المياه بالمطهرات والمنظفات المناسبة، وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة بالإضافة الى تصريف الفضلات بطريقة مناسبة تقرها الجهات المختصة.

مراعاة أصول التخزين السليم وعزل المواد الخطرة في مخازن خاصة

أماكن تخزينها توضح بها درجة خطورتها وكيفية تداولها اضافة إلى تزويد الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع

شددت المزيد على ضرورة ان يراعي اصحاب الأعمال اصول التخزين السليم وعزل المواد الخطرة في مخازن خاصة مع وضع لافتات إرشادية على